



Geberit Monolith сантехнический модуль для напольного унитаза с фановым отводом 90°







Цель примененния

- Для напольного унитаза
- Для монтажа на готовом полу

Характеристики

- Самонесущая конструкция
- Выравнивание строительных допусков
- Выравнивание по высоте до 2 см
- Двойной смыв
- Регулируемый объем смыва
- Противоконденсатная оболочка
- Подвод воды снизу с левой или правой стороны

Технические данные

Высота х ширина х глубина	101 x 48,5 x 10,6	СМ
Диапазон гидравлического давления	0,1-10	бар
Максимальная рабочая температура, вода	25	°C
Объем воды для смыва, заводская установка	6 и 3	Л
Большой объем воды для смыва, диапазон настройки	4,5 / 6	Л

Объем поставки

- Комплект соединительных патрубков с 2 угловыми запорными вентилями R 1/2
- Колено смыва 23 x 23 см, d 50/44 мм
- Фановый отвод из ПНД, d 90 мм
- Переходный патрубок, диам. 90/110 мм
- Уплотнительное кольцо ЕРDМ
- Крепежные элементы для капитальной стены

Спецификация продукции



Артикул

Арт. №	Цвет
131.001.SI.1	Стекло, белое / алюминий
131.001.SJ.1	Стекло, черное / алюминий
131.001.SQ.1	Стекло, умбра / алюминий
131.001.SL.1	Стекло, мятно- зеленое / алюминий